

IX4-350

Yeni mekanik tasarımı ile iX4 serisi, 8,26 inç dış çaplı büyük bir etiket rulosunu ve 450 metreye kadar ribbon kapasitesini destekler. iX4-350 6ips baskı hızına sahiptir, en yüksek hızda baskı yapsa bile mükemmel baskı kalitesini koruyabilir. iX4 serisi dahili Ethernet, Çift USB ana bilgisayar, USB cihazı, RS-232'ye sahiptir ve Wi-Fi, GPIO kartı / Paralel bağlantı noktası ile genişletilebilir.



Yazıcı Özellikleri	
Yazdırma Yöntemi	Direkt Termal ve Termal Transfer
Yazdırma Çözünürlüğü	300 dpi(12 dots/mm)
Baskı Hızı	Max. 6 ips
Baskı Uzunluğu	Max. 50"(1270mm)
Baskı Geniřlięi	Max. 4.08"(103.7 mm)
Depolama	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM
CPU Türü	32 bit RISC microprocessor
Ribon	Maks. genişlik: 4,4" (112mm). Min. genişlik: 1" (25,4 mm). Uzunluk: 450m Balmumu, Maksimum Dış Çap 3,2" (81,3mm). Çekirdek boyutu ID 1" (25,4 mm). Balmumu, Balmumu/Reçine, Reçine (Şerit mürekkep tarafı dışarı veya mürekkep tarafı içeri sarılır: otomatik algılama)
Sarf Malzemelerinin Özellikleri	
Sensör	Yansıtıcı sensör x 1 (Hareketli) & İletici sensör x 1 (Hareketli)
Medya türü	Rulo besleme, kalıp kesim, sürekli, yelpaze katlama, siyah işaret, etiketler, termal kağıtta veya düz kağıtta bilet
Medya	Maks. genişlik: 4,48" (114mm). Min. genişlik: 1" (25,4 mm). Kalınlık: 0.0025"-0.01" (0.0635mm~0.254mm) 3"(76mm) ID çekirdek üzerinde 8.26"(210mm) OD. 1,5" (38mm) ID çekirdek üzerinde 7" (177,8mm) OD
Yazı Tipleri ve Sembolojiler	
Fontlar	Dahili karakter setleri standart 0.049"H ~ 0.23" H (1.25mm ~ 6.0mm) arasında 5 alfa sayısal yazı tipi Dahili yazı tipleri 24x24'e kadar genişletilebilir 4 yön 0 ~ 270 dönüş Yumuşak yazı tipleri indirilebilir Herhangi bir Windows True Type yazı tipini kolayca yazdırabilme Ölçeklenebilir yazı tipi desteęi
1D Barkodlar	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D Barkodlar	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Grafik	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
Emülasyon	PPLA, PPLB, PPLZ
Arayüz Özellikleri ve Entegrasyon	
Çalışma Arayüzü	LED gösterge x 3, Düğme x 3, LCD Ekran x 1
İletişim Arayüzü	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2
Driver	Argox Seagull Driver (Windows Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver
Software	Yazıcı Aracı
Veritabanı Bağlantısı	BarTender® from Seagull Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)
Çalışma ve Ortam Özellikleri	
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: 40°F~104°F (4°C~40°C), %0 ~ %90 yoęuşmasız Depolama Sıcaklığı: -4°F~122°F (-20°C~50°C)
Güç kaynaęı	Dahili Evrensel Anahtarlama Güç kaynaęı. Giriş voltajı: 100~240V, 50~60Hz
Sertifikalar	CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI
Fiziksel özellikler	
Yazıcı Boyutları	W 257 mm x H 263 mm x D 432 mm
Yazıcı Ağırlığı	13kg