

BGR135

BGR135, 2D barkodlu biniş kartları (BCBP'ler) için akıllı telefonları ve evde basılmış kağıt belgeleri okumak üzere tasarlanmış kompakt bir biniş kapısı bilet okuyucusudur. Buna ek olarak, bir makbuz yazdırma portu ve entegre bir açma/kapama anahtarı içerir.

BGR135 barkodları yüzü yukarı bakacak şekilde okuyarak operatörlerin barkodları okuyucu arayüzüne hızlı bir şekilde sunmasını sağlar. İşlem hızı, çok yönlü görüntüleyicideki sifra yakın gecikme ile de artırılır, böylece barkodlar her yönde anında okunur. Bu cihazın yolcu işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan diğer özellikleri arasında yolcu bilgilerini net bir şekilde görüntülemek için 2 x 16 karakterlik bir arayüz, parlak yeşil ve kırmızı LED görsel göstergeler ve başarılı veri yakalamayı onaylamak için kullanıcı tarafından programlanabilir bir sesli bip sesi bulunmaktadır.

Bu biniş kapısı bilet okuyucusu ve validatörü, Ortak Kullanım Terminal Ekipmanına (CUTE®) veya özel sistemlere bağlantı için geniş bir emülasyon yelpazesine sahiptir.



Okuma Yetenekleri

Barkod Okuma	Uyumluluk: AEA2008, 1D sembolojileri: Code 128, Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, EAN, 2D sembolojileri: IATA çözünürlüğü 792, PDF417, Aztec, Datamatrix ve QR kodları. PDA ve akıllı telefon ekranlarından da okuyabilir Performans: 1 saniyeden daha az okuma kapasitesi, Yapı: Hareketli parça içermeyen kompakt ve dayanıklı ABS muhafaza
Yolcu ve Acente Ekranı	Ekran: Parlak VFD 2 x 16 karakter Görünür/işilebilir: Yeşil (iyi okuma) ve kırmızı (kötü okuma) gösterge işaretleri ve sesli bipleyici. Programlanabilir özellik
İletişim ve Host	Ana bilgisayar arayüzü: BGR135-S: Seri Arayüz RS-232C Baud hızları 9600, 19200, 38400 ve 115200, BGR135-U: USB Arayüzü Diğer: İsteğe bağlı RP9000 makbuz yazıcısı, tuş takımı veya otomatik biniş kapısı uygulamaları için RJ45 bağlantı noktası Makbuz yazıcısı, M1 formatındaki barkod dokümanlarından koltuk, uçuş ve yolcu verilerini yazdırabilir
Desteklenen Protokoller	Amadeus ACUS® / AirT Ease® / ARINC iMuse® & vMuse® / RESA CREWS® / SABRE EGR® / SITA CUTE® NT ve APC / Ultra Electronics CUSE® / Edge Airport Cupp-T

Elektronik

Güç	Giriş voltajı: 9-15VDC; AC evrensel güç adaptörü birlikte verilir
------------	---

Fiziksel

Boyutlar	5 x 7 x 6 in (130 x 189 x 142 mm)
Tarama Yönü	Üst Yüzey
Ağırlık	2 lbs. (856g)

Termal (Hava)

Sıcaklık	Çalışma 32°F ila 122°F (0°C ila 50°C)
Depolama	32°F ila 140°F (0°C ila 60°C)
Nem	0-95 yoğuşmasız

Onaylar

FCC 47CFR Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A / Class B, EN 55024, EN 60950-1, IEC 62471: 2006 - Exempt Class