

BGR700

BGR700 sağlam bir okuyucu sistemidir. 2D barkodlu kapı okuyucu, biniş kartlarını (BCBP) ve diğer tüm medya türlerini gerçekten sezgisel bir şekilde kullanıma sunmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle büyük bir tarama boğazına sahiptir ve en yeni akıllı ürünler de dahil olmak üzere çok yönlü okuma yapar. Yüzü yukarı bakacak şekilde operatörlerin hızlı barkod okumasını sağlar. İşlem hızı, sıfıra yakın bir gecikmeyle geliştirilmiş olup, barkodlar anında okunur ve sunulur.



Okuma Yetenekleri

Barkod Okuma	Uyumluluk: AEA2012 / 1D sembolojileri: Code 128, Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, EAN 2D sembolojiler: IATA çözünürlüğü 792, PDF417, Aztec, Datamatrix ve QR kodları. Ayrıca şunlardan da okuyacaktır / PDA ve akıllı telefon ekranları Performans: 1 saniyeden daha az okuma kapasitesi/ Yapı: Hareketli parça içermeyen kompakt ve dayanıklı ABS muhafaza
Yolcu ve Acente Ekranı	Ekran: Renkli LCD (480 x 272) Görünür/işitilebilir: Yeşil (iyi okuma) ve kırmızı (kötü okuma) göstergeler ve sesli bipleyici Programlanabilir özellik
İletişim ve Host	Ana bilgisayar arayüzü: BGR135-S: Seri Arayüz RS-232C Baud hızları 9600, 19200, 38400 ve 115200, BGR135-U: USB Arayüzü Diğer: İsteğe bağlı RP9000 makbuz yazıcısı, tuş takımı veya otomatik biniş kapısı uygulamaları için RJ45 bağlantı noktası Makbuz yazıcısı, M1 formatındaki barkod dokümanlarından koltuk, uçuş ve yolcu verilerini yazdırabilir
Desteklenen Protokoller	AirIT Ease® / Amadeus ACUS® / ARINC iMuse & VMuse® / Embross CUPPS / SABRE EGR® / SITA Airport Connect® / Materna CUSE

Elektronik

Güç	Giriş voltajı: 9-15VDC
------------	------------------------

Fiziksel

Boyutlar	5.3 x 8.4 x 7 in (135 x 214 x 178 mm)
Tarama Yönü	Üst Yüzey
Gövde	Hareketli parça içermeyen sağlam ABS muhafaza
Ağırlık	3 lbs. (1215g)
Kablo Uzunluğu	Yaklaşık 6,5 ft (2 m)

Termal (Hava)

Sıcaklık	Çalışma 32°F ila 122°F (0°C ila 50°C)
Depolama	32°F ila 140°F (0°C ila 60°C)
Nem	0-95 yoğuşmasız

Onaylar

FCC 47CFR Part 15 Subpart B Class A (RS232 version only), EN 55022 Class A / Class B, EN 55024, FCC 47CFR Part 15 Subpart C (RS232 version only), ETSI EN 302 291
EN 60950-1, IEC 62471: 2006
- Exempt Class