

BGR750

BGR750 temassız kullanım için donanımlı olarak tedarik edilebilir ve tarama penceresi isteğe bağlı pasaport MRZ okumasına izin verir. Renkli ekran, eğitici simgeler, dört parlak LED'den oluşan çift sıra ve yüksek sesli siren, kullanıcı deneyimini geliştirir.

Ortak Kullanım Terminal Ekipmanına (CUTE®) veya özel sistemlere bağlantı için çok çeşitli konfigürasyonlar mevcuttur. Optimum işlevselliği ve uzun ömürlülüğü korumak için cihazın ürün yazılımı kolayca güncellenebilir.

BGR750 ethernet bağlantısı ile kullanılabilir ve bir PC'ye fiziksel bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, BT maliyetlerini azaltmaya yardımcı olurken, değişken yolcu işleme taleplerine yanıt olarak inanılmaz derecede hızlı ve kolay bir şekilde dağıtılmasını sağlar.



Okuma Yetenekleri

Barkod Okuma	Uyumluluk: AEA2012 / 1D sembolojileri: Code 128, Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Code 39, EAN 2D sembolojiler: IATA çözünürlüğü 792, QR, Aztec, PDF417 ve Datamatrix kodları. / Medya türleri: Okuyacak: akıllı telefon, tablet ve akıllı saat ekranları, kağıt belgeler ve biletler. / Performans: 1 saniyeden daha az okuma kapasitesi
Temassız Okuyucu (Opsiyon)	Desteklenen medya: ISO14443 tip A ve B kartları (Java kartları); maksimum baud 424K (848K'ya kadar genişletilebilir) Mifare UL, Classic 1K, Classic 4K, UL-C, Mifare Plus; maksimum baud 106K, Çalışma frekansı: 13.56 MHz, Çalışma mesafesi: 20 mm
OCR Okuyucu (Opsiyonel)	Standart OCR yazı tipleri: OCR-B / Makinede okunabilir pasaportlar (MRP): 44 karakterlik 2 satır Makine tarafından okunabilir vizeler (MRV): 2 satır 44 karakter, 2 satır 36 karakter / Seyahat belgeleri: 2 satır 36 karakter, 3 satır 30 karakter
Yolcu ve Acente Ekranı	Ekran: Renkli LCD (480x272px) Görünür/işitilebilir: Yeşil (iyi okuma) ve kırmızı (kötü okuma) gösterge işaretleri ve sesli bipleyici. Yapılandırılabilir yetenek
İletişim ve Host	Ana bilgisayar arayüzü: RS-232C Baud hızları 9600, 19200, 38400, 115200 & USB, Seri port: RP9000 dahil makbuz yazıcıları için Ethernet, Mini-HDMI ve USB Bağlantı Noktaları - Ürün yazılımı yükseltmesi ile kullanılabilir
Desteklenen Protokoller	AirIT Ease® / Amadeus ACUS® (Beklemede) / ARINC Muse & iMuse® / Edge CUPPS-T (Beklemede) / RESA CREWS® (Beklemede) / SABRE EGR® / SITA Airport Connect® / Materna CUSE

Elektronik

Güç	Giriş voltajı: 12VDC; güç adaptörü birlikte verilir
------------	---

Fiziksel

Boyutlar	6 x 10 x 3 in (143 x 259 x 87 mm)
Etkin Tarama Penceresi	5 x 4 in (130 x 94 mm)
Gövde	Hareketli parça içermeyen sağlam PC/ABS muhafazası
Ağırlık	3 lbs. (1215g)
Kablo Uzunluğu	Yaklaşık 6,5 ft (2 m)

Termal (Hava)

Sıcaklık	Çalışma 32°F ila 122°F (0°C ila 50°C)
Depolama	32°F ila 140°F (0°C ila 60°C)
Nem	0-95 yoğuşmasız

Onaylar

FCC 47CFR Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC 47CFR Part 15 Subpart C, ETSI EN 302 291, EN 60950-1