

# OCR-316

OCR316 kompakt ve sağlam bir OCR okuyucudur. Çeşitli el tipi, ultra mobil PC'lere, tabletlere, standart masaüstü klavyelere ve monitörlere kolayca takılabilir. Ayrıca Müşterini Tanı, yaş doğrulama ve havaalanı check-in gibi veri yakalama işlemlerinin bir parçası olarak bağımsız bir ünite olarak da işlev görür. Arayüz bağlantısı USB üzerinden yapılır. İz uzunluğu ve tek yuva tasarımı, tutarlı ve doğru okuma için pasaportların ve kimlik kartlarının doğru şekilde hizalanmasını sağlamak üzere optimize edilmiştir. DOĞRU VE HIZLI OCR kod çözücü, son derece doğru ve çok hızlı belge okuma sağlayan gelişmiş bir tanıma motoruna sahiptir.



## Okuma Yetenekleri

|                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optik Karakter Tanıma</b>       | ICAO 9303 spesifikasyonu Bölüm 1-4 (2 ve 3 satırlı MRZ) uyanınca yakın kızılötesi (IR) ICAO uyumlu seyahat belgeleri Yakın ICAO uyumlu seyahat belgeleri (örn. Fransız kimliği) ISO-18013 ehliyetler (1 satırlı MRZ) |
| <b>Manyetik Kaydırmalı Okuyucu</b> | ISO7811/ 2-5 ile uyumlu üç izli manyetik kartlar                                                                                                                                                                     |

## Elektronik

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Güç</b>              | Giriş gerilimi: USB bağlantısı üzerinden +5VDC, <250mA                                                                                      |
| <b>İletişim ve Host</b> | USB 2.0 tam hızlı arayüz USB HID, CDC (sanal seri) ve klavye takozu seçenekleri İşletim sistemi desteği: Windows 7 ve üzeri, Android, Linux |

## Fiziksel

|                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boyutlar</b>                | 6 x 2 x 2 in (150 x 44 x 45 mm)                                                                                                                                                             |
| <b>Gövde</b>                   | Koyu Gri ABS                                                                                                                                                                                |
| <b>Ağırlık</b>                 | 7 oz. (200g)                                                                                                                                                                                |
| <b>Aydınlatma</b>              | Near IR B900, 870nm +/-2.5%                                                                                                                                                                 |
| <b>Bip Sesi</b>                | İyi okuma için tek bip sesi, kötü okuma için 3 bip sesi                                                                                                                                     |
| <b>Göstergeler</b>             | Güç ve iyi ve kötü okuma LED göstergesi                                                                                                                                                     |
| <b>Kablo Uzunluğu</b>          | 70 inç (1,8 m)                                                                                                                                                                              |
| <b>VESA Monitör Braketleri</b> | HID bir dizi standart VESA montaj braketini tedarik edebilir. Monitörünüzün desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin. MOQ özel tasarımlar için geçerlidir |

## Termal (Hava)

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| <b>Sıcaklık</b> | Çalışma 32°F ila 122°F ( 0°C ila 50°C) |
| <b>Depolama</b> | 4°F to 140°F (-20°C to 60°C)           |

## Onaylar

Safety: EN 62368-1 EMC: FCC 47CFR Part 15 Class A, EN 55032, EN55035