

RF750

Süreç verimliliğinin anahtarı olarak UHF

RF750'nin içindeki son teknoloji ürünü Impinj® Indy® R2000 okuyucu çipi, maksimum 6 m'den fazla okuma mesafesinde saniyede 900 etkileyici etiket okur. Tam şeffaflık için daha yüksek envanter doğruluğu, azaltılmış hata oranı ve malları alırken daha hızlı işleme: RF750 bunu yapabilir.

Yenilikçi RFID çözümlerinin teknolojik temeli

PM75 ve RF750, ister erişim kontrolü, ister malzeme taşıma veya bakım için kullanılsın harika bir ekip oluşturur. Betona 1,5 metreden düşme özelliği ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryası ile RF750, dağıtım merkezi ve depo yönetimi, üretim ve sağlık hizmetleri için uygundur.



Aksesuarlar (Standart)



Aksesuarlar
(Opsiyonel)



Fiziksel Özellikler

Boyutlar (Ölçüler)	83.05 mm W x 160.5 mm L x 168.25 mm H
Ağırlık	Standart batarya ile 471,6 g (sadece RF750)
Güç	Ana pil 3,250 mAh 3.6V Li-ion şarj edilebilir
Butonlar	Trigger, Power, Trigger Mode, Connection Mode
Standart İletişim	USB
Güç Kaynağı	5V/2A adaptör
Bildirim	Şarj LED'i, Durum LED'i, Bağlantı Modu, Tetikleme Modu LED'i, Titreşim

Performans Özellikleri

Desteklenen Protokoller	EPC Küresel UHF Sınıf 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63
RFID Sistemi	Impinj® Indy® R2000
Nominal Aralığı	6m+ (19.69ft+)
Okuma Hızı	Saniyede 900'e kadar etiket
Frekans / RF Çıkışı	EU: 865MHz ~ 868MHz = <30dBm (± 0.3dBm) US: 902MHz ~ 928MHz = <30dBm (± 0.3dBm)
Hafıza	RAM/ROM 160 KB 1MB

Kullanım Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	-10°C to 50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C to 70°C
Nemlilik	95 Yoğuşmasız
Düşme	Betona 1,5 m
Yağmur / Toz Geçirmez (Sızdırmazlık)	IP54

Fiziksel Özellikler

Bluetooth	Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE
NFC	Tap-to-Pair