

LK-B24



Yazıcı Özellikleri

Baskı Yöntemi	Termal transfer ve Direkt termal
Baskı Hızı	5ips'e kadar (127mm/sn)
Baskı Genişliği	4,1"(104mm)'ye kadar
Çözünürlük	203 dpi (8 nokta/mm)
Hafıza	1MB Ana Flaş, 16 SDRAM, 8MB Yazı tipi flaşı
Sensör	Boşluk, Siyah işaret, Kapak açık, Şerit kodlayıcı
Güç	Tip : Harici SMPS, AC: 100~240Vac, 1.5A, 50/60Hz, DC: 24Vdc/2.5A
Otomatik Kesici	(Opsiyonel) Tip : Giyotin, Ömür: 200.000 Kesim, Maksimum 20 döngü/1 dakika

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	8.5"x9.8"x6.3" (216.2 x 250.5 x 160.6 mm)
Ağırlık (Kg)	4.1lb(1.9kg)

Medya Özellikleri

Medya Türü	Rulo, Yelpaze Katlama, Kara İşaret, Sürekli, Boşluk, Çentik Sensörü
Medya Genişliği	0.7"~4.4"(20~114mm)
Medya Çekirdek Çapı	Ø 1"(25.4mm), Ø 1.5"(38.1mm)
Rulo Çapı	Dahili: Ø 1" (25,4 mm) veya Ø 1,5" (38,1 mm), Dış: Ø 5" (127mm)
Ribon Genişliği	Ribon Mevcut Değil
Ribon Uzunluğu	Ribon Mevcut Değil
Kalınlık	0.065~0.20mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	32 ~ 104°F(0 ~ 40°C)
Çalışma Nemi	10 ~ 90%
Depolama Sıcaklığı	-4 ~ 140°F(-20 ~ 60°C)
Depolama Nemi	10 ~ 90%
Barkod (1D)	Code39, A/B/C/Auto alt kümeleri ile Code128, UCC/EAN-128, Code93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, 2 veya 5 basamaklı uzantılı UPC-A ve E, EAN-8, EAN-13, 2 veya 5 basamaklı uzantılı EAN-8 ve 13, Postnet, Plessey, MSI-3, Alman Posta KoduLogmars, Code11, UPC_Interleaved 2 of 5, Endüstriyel 2 of 5, Standart 2 of 5, Planet, ANSI, Logmars
Barkod (2D)	MaxiCode, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF417, AZTEC, Code 49, CODABLOCK, RSS
Emülasyonlar	EPL II, ZPL II Komut uyumlu
Driverlar	Windows Driver, Linux Driver, Mac Driver
SDKs	Windows SDK, Android SDK, iOS SDK
Arayüz	USB, Seri (RS-232C), Ethernet
Sertifikalar	FCC, KCC, UL/cUL, CE, CB
Font ve Grafik	EPLII 6 bit eşlemeli 8x12, 10x16, 12x20, 14x24, 32x48, 24x24(KSC5601) ZPLII 9 bit eşlemeli 5x9, 7x11, 10x18, 10x18, 15x28, 13x26, 40x60, 13x21, 24x24 2 düzgün ölçeklenebilir (İngilizce, Korece)
Aksesuarlar	Standart: Güç Kablosu, Güç Kaynağı, Arayüz Kablosu (USB) Opsiyonel: Harici Kağıt Kaynağı