

LK-P12II



Aksesuarlar



USB Cable



Belt Clip



Serial Cable



Car charger



Battery Cradle

Yazıcı Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt termal
Baskı Hızı	5ips (127mm/sn)
Baskı Genişliği	1.8" (48mm)
Çözünürlük	203 dpi (8 nokta/mm)
Hafıza	16MB (Max 64MB), SDRAM 16MB (Max 64MB)
Sensör	Kağıt ucu, Boşluk, Siyah iz, Kapak açık, Soyucu tespit edildi, Soyucu S/W
Akü Voltajı / Kapasitesi	7.4V 2600mAh Li-ion, 3.3 Saat Şarj Süresi, 85 Saat Kullanım, Şarj Edilebilir Li-ion pil
Güvenlik	TPH life : 50km

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	4.1"x6.22"x3.34" (104x158x85mm)
Ağırlık (Kg)	1,2 lb (pil ile 580 g)

Medya Özellikleri

Medya Türü	Termal kağıt / etiket
Medya Genişliği	0.5"~ 2.2"(12.7~58mm)
Medya Çekirdek Çapı	Ø 0.4" (12.5mm ± 0.5mm)
Rulo Çapı	Ø 2.2"(56mm)
Ribon Genişliği	Ribon Mevcut Değil
Ribon Uzunluğu	Ribon Mevcut Değil
Kalınlık	0.06~0.16mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	14 ~ 122°F(-10 ~ 50°C)
Çalışma Nemi	10 ~ 90%
Depolama Sıcaklığı	-4 ~ 140°F(-20 ~ 60°C)
Depolama Nemi	10 ~ 90%
Direnç Derecesi	IP42
Düşme	4,9 ft. (1,5 m, sadece Set) betona
Barkod (1D)	EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128,ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc
Barkod (2D)	QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39
Emülasyonlar	ESC/POS, CPCL, ZPL Komut uyumlu
Driverlar	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Arayüz	Standart: USB, Seri (RS-232C) Opsiyonel: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE)
Sertifikalar	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA,BCS
Font ve Grafik	Karakter Boyutu: Font A(12x24), Font B(9x17), Asya Fontu(KOR,JPN,CHN-GB2312, CHNBig5), Font0/1/2/4/5/6/7, Yerleşik TTF, İndirilebilir TTF, FontA~H, FontGS, Yerleşik TTF(Font0), Satır başına Font 1~8 Karakter (CPL) Yazı Tipi A (12x24): 32cpl, Yazı Tipi B(9x17): 42cpl Karakter seti 95 Alfanümerik, 14 Uluslararası, 128 *18 sayfa
Aksesuarlar	Standart: USB Kablosu, Seri Kablo, Şarj Cihazı, Pil Paketi, Termal Rulo Kağıt, Kemer Klipsli Pil Şarj Cihazı (8,4V) Opsiyonel: Omuz Askısı, Araç Şarj Cihazı, Akü Yuvası