

LK-P34



Aksesuarlar



Strap(LK-P34)

Yazıcı Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt termal
Baskı Hızı	(100 mm/sn)
Baskı Genişliği	72 mm
Çözünürlük	203 dpi (8 nokta/mm, 0,125 Adım)
Hafıza	8MB (Maks. 64MB), SDRAM 8MB (Maks. 16MB)
Sensör	Kağıt ucu, Siyah işaret sensörü
Akü Voltajı / Kapasitesi	Rechargeable Li-ion battery, 7.4V / 2,000mAh, Max. 2.7 saat tamamen şarj olur, 61 saat kullanım
Güvenlik	TPH life : 50km

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	4.23"x5.70"x2.20" (107.5 x 145 x 56mm)
Ağırlık (Kg)	0,9 lb (422g, Pil ile)

Medya Özellikleri

Medya Türü	Termal kağıt / Etiket
Medya Genişliği	25 ~ 80mm
Medya Çekirdek Çapı	12.5mm ± 0.5mm
Rulo Çapı	Max. Ø 56mm
Ribon Genişliği	Ribon Mevcut Değil
Ribon Uzunluğu	Ribon Mevcut Değil
Kalınlık	0.06 ~ 0.16mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C)
Çalışma Nemi	10 ~ 80%
Depolama Sıcaklığı	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
Depolama Nemi	10 ~ 90%
Direnç Derecesi	IP54
Düşme	5ft/1.5m (sadece set) betona
Barkod (1D)	EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A vb.
Barkod (2D)	QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39
Emülasyonlar	ESC / POS, CPCL, ZPL Komut uyumlu
Driverlar	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Arayüz	Standart: USB, Opsiyonel: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE), NFC Etiket
Sertifikalar	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA, BCS,CCC
Font ve Grafik	Karakter Türü Font A(12x24), Font B(9x17), Asya Fontu (KOR, JPN, CHN-GB2312, CHN-Big5), Font0/1/2/4/5/6/7, Yerleşik TTF, İndirilebilirTTF, FontA~H, FontGS, Yerleşik TTF(Font0), Font 1~8 Satır başına karakter (CPL) Yazı Tipi A (12x24): 48cpl, Yazı Tipi B (9x17): 64cpl, Karakter seti 95 Alfanümerik, 14 Uluslararası, 128 x 18 Grafik
Aksesuarlar	Standart: USB Kablosu, Pil takımı, Termal rulo kağıt, Kemer kayışı, Pil Şarj Cihazı (8,4V) Opsiyonel: 4 yuvalı kızak, Pil kızığı, Omuz Askısı, Deri Kılıf