

LK-P400



Aksesuarlar



Battery Cradle



Car charger



Shoulder Strap_A Type

Yazıcı Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt termal
Baskı Hızı	(127 mm/sn)
Baskı Geniřlięi	104mm
Çözünürlük	203 dpi (8 nokta/mm)
Hafıza	Flaş 8GB veya 16GB veya 32GB DDR3 256MB
Sensör	Kağıt ucu, Boşluk, Siyah işaret, Kapak açık
Akü Voltajı / Kapasitesi	7.2V 2500mAh, 5000mAh, 3.5 Saat/5.5 Saat şarj süresi (2500mAh/5000mAh), 20 Saat/39 Saat kullanım süresi (2500mAh/5000mAh)
Güvenlik	TPH life : 50km

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	155 x 157 x 67mm (6.1" x 6.1" x 2.6")
Ağırlık (Kg)	840g (2500mAh pil ile)
Ekran	LCD : TFT 27.7*27.7mm

Medya Özellikleri

Medya Türü	Termal Makbuz/Etiket/Linerless Etiket (Maks. X2)
Medya Geniřlięi	50~112mm
Medya Çekirdek Çapı	12.5mm ± 0.5mm
Rulo Çapı	Max. Ø 57.5mm
Ribon Geniřlięi	Ribon Mevcut Deęil
Ribon Uzunluęu	Ribon Mevcut Deęil
Kalınlık	0.06 ~ 0.16mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ 55°C
Çalışma Nemi	10 ~ 90%
Depolama Sıcaklığı	-30 ~ 65°C
Depolama Nemi	10 ~ 90%
Direnç Derecesi	IP54
Düşme	2.0m (sadece set)

Barkod (1D)	EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A(+2+5), UPC-E(+2+5), Planet, etc.
Barkod (2D)	QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39
Emülasyonlar	ESC / POS, CPCL, ZPL Komut uyumlu
Driverlar	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK, S-MDM: SSM & SCM
Arayüz	Standart: USB, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth Smart Ready Combo (Bluetooth4.2+BLE+NFC Etiketi)
Sertifikalar	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, MFI, BCS, NOM, UKCA, CCC, CB
Font ve Grafik	Karakter Tipi FontA(12x24), FontB(9x17), Font0/1/2/4/5/6/7, TTF Font0, FontA~H, FontGS, Font1~8, Asya Fontu(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Yerleşik TTF, İndirilebilir TTF, İndirilebilir Bitmap Satır başına karakter (CPL): Yazı Tipi A (12 x 24) : 69 sütun Yazı Tipi B (9 x 17) : 92 sütun Karakter kümesi: Alfa sayısal karakter: 95, Genişletilmiş grafik: 128*18 sayfa (1 boşluk sayfası), Uluslararası karakter: 14 - Sadece ESC / POS için
Aksesuarlar	Standart: USB C tipi kablo, Adaptör (LK-P300), Şarj cihazı (LK-P400), Kemer kayışı, pil, Termal rulo kağıt, Temizleme Kalem İsteğe bağlı: Pil Yuvası (P30), 4 Bölmeli Cradle, RTC, 5000mAh pil