

LK-P43II



Aksesuarlar



USB Cable



Belt Clip



Serial Cable



Shoulder Strap_A Type



Battery Cradle

Yazıcı Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt termal
Baskı Hızı	(100 mm/sn)
Baskı Genişliği	4.1" (104mm)
Çözünürlük	203 dpi (8 nokta/mm)
Hafıza	16MB(Max.32MB) SDRAM, 16MB Flash (Max.32MB)
Sensör	Kağıt sonu, Boşluk, Siyah işaret, Kapak açık, Soyucu algılama, Soyucu S/W
Akü Voltajı / Kapasitesi	7.4V 2600mAh, 5200mAh, 3.3 Saat Şarj süresi (2600mAh), 6.2 Saat Şarj süresi (5200mAh), 108.3 Saat Kullanım (5200mAh), Şarj edilebilir Li-ion pil
Güvenlik	TPH life : 50km

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	6.5"x6.8"x3.1" (166 x 174 x 80mm)
Ağırlık (Kg)	2,2 lb (1 kg, 2.600 mAh pil ile)

Medya Özellikleri

Medya Türü	Termal kağıt / Etiket
Medya Genişliği	1.9" ~ 4.4"(50~112mm)
Medya Çekirdek Çapı	0.4" (12.5mm ± 0.5mm)
Rulo Çapı	Ø 2.2"(56mm)
Ribon Genişliği	Ribon Mevcut Değil
Ribon Uzunluğu	Ribon Mevcut Değil
Kalınlık	0.06 ~ 0.16mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	5.8 ~ 131°F(-21 ~ 55°C)
Çalışma Nemi	10 ~ 90%
Depolama Sıcaklığı	-22 ~ 149°F(-30 ~ 65°C)
Depolama Nemi	10 ~ 90%
Direnç Derecesi	IP54
Düşme	5.9ft/1.8m (sadece set) betona
Barkod (1D)	EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc
Barkod (2D)	QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39
Emülasyonlar	ESC/POS, CPCL, ZPL Komut uyumlu
Driverlar	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Arayüz	Standart: USB, Seri (RS-232C), İsteğe bağlı: Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE)
Sertifikalar	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA,BCS.CCC
Font ve Grafik	Karakter Türü Font A(12x24), Font B(9x17), Asya Fontu (KOR, JPN, CHN-GB2312, CHN-Big5), Font0/1/2/4/5/6/7, Yerleşik TTF, İndirilebilir TTF, FontA~H, FontGS, Yerleşik TTF(Font0), Font 1~8 Satır Başına Karakter (CPL) Yazı Tipi A (12x24): 69cpl, Yazı Tipi B (9x17): 92cpl, Karakter Seti 95 Alfanümerik, 14 Uluslararası, 128 *18 sayfa
Aksesuarlar	Standart: AC Kablo, USB Kablo, Seri Kablo, Pil Paketi, Termal Rulo Kağıt, Kemer Klipsi, Güç Adaptörü Opsiyonel: Omuz Askısı, Araç Şarj Cihazı, Akü Yuvası