

SLK-TS100



Yazıcı Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt termal
Baskı Hızı	220mm/sn
Baskı Geniřlięi	2,83" (72 mm, komutlara göre ayarlanabilir)
Çözünürlük	203 dpi (8 nokta/mm)
Çekmece Giriři	Devre (24V, Max. 1A)
Sensör	Kağıt ucu, Kapak açık
Güç	Harici SMPS AC: 110~220Vac 50/60Hz DC: 24Vdc / 2.5A
Güvenlik	TPH ömrü: 100 km, MCBF: 80 Milyon çizgi, Kesici ömrü: 1,5 Milyon kesim

Fiziksel Özellikleri

Boyut (G x D x Y)	5,59" x 7,28" x 5,35" (142 x 185 x 136mm)
Ağırlık (Kg)	2.25b(1.02Kg)
Ekran	-

Medya Özellikleri

Medya Türü	Termal makbuz kağıdı
Medya Geniřlięi	79.5±0.5mm
Medya Çekirdek Çapı	0.49 ~0.5"(12.5mm ± 0.5mm)
Rulo Çapı	3.1"(Max. ø 80mm)
Kalınlık	0.06~0.08mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	32 ~ 113°F(0 ~ 45°C)
Çalışma Nemi	10 ~ 80RH%
Depolama Sıcaklığı	14 ~ 140°F(-10 ~ 60°C)
Depolama Nemi	10 ~ 90RH%
Barkod (1D)	EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar
Barkod (2D)	PDF 417, QR code
Emülasyonlar	ESC / POS Komut uyumlu
Driverlar	Windows Sürücüsü (XP ~, Server2003 ~), Linux Sürücüsü, Mac Sürücüsü, OPOS Sürücüsü, JavaPOS Sürücüsü SDK: Android (6.0 ~) SDK, Windows SDK
Sertifikalar	1. USB+SEIRAL(RS-232C_9pin)+ RJ45 seri+Ethernet Dahili, 2. USB+SEIRAL(RS-232C_9pin)+ RJ45 seri (kore standardı) CE, FCC, KC,ENERGY STAR, ROHS
Arayüz Font ve Grafik	Karakter Türü: Yazı Tipi A(12x24), Yazı Tipi B(9x17), Çince(Geleneksel/Basitleştirilmiş, 24x24) Korece(24x24), Japonca(24x24) Satır başına karakter (CPL) - 180dpi, Yazı Tipi A(12x24) : 42cpl, Yazı Tipi B(9x17) : 59cpl, - 203dpi, Yazı Tipi A(12x24) : 48, Yazı Tipi B(9x17) : 64cpl Çince/Korece/Japonca: 24cpl Karakter seti: 95 Alfanümerik, 16 Uluslararası, 128 x 18 Grafik
Aksesuarlar	Dahili melodi standardı: 1. SLK-TS100E (USB + Seri + Ethernet), Dahili melodi 2. Kore standardı: (USB+SEIRAL(RS-232C_9pin)+RJ45 seri), Dahili melodi