

SPR-400T



Özellikleri

Baskı Yöntemi	Termal Transfer
Çözünürlük	203dpi (8 nokta/mm)
Baskı Hızı	152 mm/s Maks.
Baskı Geniřlięi	108mm Maks.
Baskı Uzunluęu	1200mm
İřlemci	32-bit RISC CPU
Hafıza	RAM 2MB, Flash 2MB
Sensörler	Kaęıt bitti algılama, dikiř etiketi algılama, siyah iřaret algılama, açık algılama
Medya Tipleri	Termal sürekli kaęıt
Medya Geniřlięi	80mm/58mm
Etiket Rulosu Çapı	Maks. ile kaęıt rulosu. 0) 83mm
Ribon Tipi	Wax, Wax/Resin, Resin
Ribon Geniřlik & Uzunluk	Geniřlik: 2" (50mm) - 4.38" (118mm), Uzunluk: 984'(300 m), Çap: 1"(25.4 mm)
Programlama Dili	ZPL, TSPL,EPL,DPL
Drivers	Windows 2000, Vista,7,8,10
Yerleřik Yazı Tipleri	GBK 16x16 24x24dots, ASCII 8x16, 12x24dots
Barkod	1D Kod: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 alt küme A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Kod 11 2D Kod: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Baęlantı	Type-B USB 2.0,Ethernet, Bluetooth 4.0/BLE, WiF
İnsan-Makine Arayüzü	Gösterge: Kırmızı, Yeřil
Güç	Evrensel Anahtarlama Güç kaynaęı. AC giriř voltajı: ACIOOV-240V 50/60HZ - DC 24V±5%, 1.5A
Çalıřma Sıcaklıęı	40°F~100°F (4°C~38°C), %0~%90 yoęuřmasız
Depolama Sıcaklıęı	-4°F~122°F (-20°C~50°C)
Boyut	W 308mm x H 250mm x D 180mm
Aęırlık	2.8kg,