

TK862

TK862 kompakt, esnek ve sağlam, sınıfının en iyisi bilet yazıcısıdır. Ayarlanabilir kağıt kılavuzları (40 ila 86 mm bilet genişliği) ve çift besleyici sayesinde TK862 son derece çok yönlüdür ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Çift besleyicili versiyon 2 farklı kağıt türünü yönetmenizi sağlar. Özel patentli bir sistem olan Veriprint versiyonu ile bilet basım aşamasında verilerin (örn. barkod) okunabilirliğini anında kontrol etmek ve böylece geçerliliği şüpheli biletlerin düzenlenmesini önlemek mümkündür. TK862, her tür bileti/etiketi okumak ve kesime hizalanmasını sağlamak için özel bir CIS sensörü olan orijinal CUSTOM HF/UHF RFID antenleri ile donatılabilir. Geleneksel ve temassız biletleme çözümleri için idealdir.



Teknik Doküman

Baskı Yöntemi	Sabit başlıklı termal
Nokta Sayısı	8 dots/mm
Çözünürlük	203 DPI
Baskı (mm/sn)	220 mm/sn
Desteklenen Barkod	Desteklenen 1D ve 2D barkodlar: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE, GS1 Databar
Yazdırma Formatı	Yükseklik/Genişlik 1'den 8'e kadar, kalın, ters, altı çizili, italik
Yazdırma Yönü	Normal, 90°, 180°, 270°
Kağıt Genişliği	40 mm'den 86 mm'ye
Kağıt Ağırlığı	70 - 255 g/m ² (Çift besleyici 100 - 255 g/m ²)
Kağıt Kalınlığı	maksimum 280 mikron
Rulo Boyutu	maksimum 300 mm (çift besleyici maksimum 150 mm)
Sensörler	Kafa sıcaklığı, kağıt varlığı, çıktıda kağıt varlığı, ön ve üst kapak açık, üst ve ön kapak açık, çift besleyicili kağıt girişi (yalnızca çift besleyicili modeller), CIS okuyucu, CIS termik tarafı (yalnızca Veriprint sürümü için)
Emülasyon	ÖZEL/POS, SVELTA
Arayüzler	RS232 / USB / Ethernet
Flaş, RAM	2 MB dahili + 8 MB harici, 640 KB dahili + 8 MB harici
Driver	Windows® (32/64 bit) - WHQL and silent installation only on request, CUPS Linux (32/64 bit), Virtual COM (Linux or Windows 32/64 bit), Android™
Yazılım Araçları	Yazıcı Seti, CustomPowerTool, Durum Monitörü
Güç	24 Vdc ± %10
Orta Tüketim	1,46 A (%12,5 nokta açık)
Kafa Ömrü	100Km / 100M darbe
MCBF	1.500.000 kesim
Çalışma Sıcaklığı	0°C + 40°C
Boyutlar	216(U) x 173(Y) x 170(G) mm (standart model), 223(U) x 173(Y) x 170(G) mm (ejektörlü model), 246(U) x 173(Y) x 170 (W) mm (çift besleyicili model)
Ağırlık	4,85 Kg (standart model), 5 Kg (ejektörlü model), 6,1 Kg (çift besleyicili model)