

ST-3901



Spenta ST-3901 Kablosuz El Tipi Barkod Okuyucu

Spenta ST-3901, kullanıcı dostu tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken kablosuz el tipi barkod okuyucudur. Çeşitli 1D ve QR kodlarını yüksek hassasiyetle okuyabilme yeteneği sayesinde, iş süreçlerinizi hızlandırır ve veri toplama işlemlerini kolaylaştırır.

Basit ve Hızlı Bağlantı: Temel bağlantı ile hızlı ve kolay kurulum imkanı sunar.

Kablosuz Mesafe: Açık alanda yaklaşık 100 metreye kadar kablosuz kullanım mesafesi sağlar, böylece hareket özgürlüğünüzü artırır.

640x480 Çözünürlük: Yüksek çözünürlükte tarama yaparak net ve doğru veri sağlar.

Farklı Tarama Modları: Manuel, sürekli ve otomatik indüksiyon tarama modları ile esneklik sunar.

Gerçek Zamanlı Veri Görüntüleme: Barkodları ve depolanan verileri ekran üzerinden gerçek zamanlı olarak görüntüleme imkanı.

Kolay Ayar Yönetimi: Tarayıcı ayarları ekran üzerinden kolaylıkla yapılandırılabilir.

Sonuç olarak, Spenta ST-3901, yüksek performansı, uzun kablosuz mesafesi ve kullanıcı dostu özellikleri ile her türlü iş ortamında ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmak ve iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için Spenta ST-3901'i tercih edin!

Performans Parametreleri

Tarama Çözünürlüğü	640 pix.(H) x 480 pix.(V)
Okuyucu	1D/2D
Kullanım Tipi	Kablosuz- El tipi
Bağlantı	USB-HID, USB-COM; BT:HID, BLE
Işık Kaynağı	Beyaz ışık, yeşil hedefleme ışığı
Tarama Tipi	CMOS Görüntüleyici
Tarama Modları	Manuel/ Sürekli/ Otomatik İndüksiyon Tarama
Tarama Açısı	Sapma $\pm 65^\circ$, Rotasyon 360° , Eğim $\pm 65^\circ$
Tarama alan derinliği:	Code 39(5mil) 7-16 cm; Code 39(13mil) 7-32 cm; QR Code(15 mil) 3-18 cm; Code 128 (20mil) 6-35 cm)
Hata Payı	1/5 milyon
Wireless uzaklığı	100 metre

Ekran Özellikleri

	Barkod datasını eş zamanlı görüntüleme Gerçek zamanlı depolanmış data görüntüleme Şarj görüntüleme Özellikler ekrandan ayarlanabilir
--	--

Çevresel Koşullar

Operasyon Sıcaklığı	-20°C / 50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / 70°C
Bağıl Nem	5% 7 95% (Yoğuşmasız)

Elektrik Parametreleri

Çalışma Voltajı	DC5V $\pm$ 5%
Çalışma Akımı	Kod tarama sırasında ≥ 2500 mA
Lityum Batarya	2200 mA