

SPR-60M



Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203dpi (8 nokta/mm)
Baskı Hızı	60mm/s
Arayüz	USB, Bluetooth
Güç Tasarrufu	Evet
Hafıza	RAM 4MB, Flash 8MB
Font	Çince GBK: 18x16, 24x24, Alfanümerik ASCII: 9x16, 12x24
Barkod	1D: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codebar, Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 haneli eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 haneli eklenti. Endüstriyel 5'li 2 2D: QR code, PDF417
Sensörler	Yazıcı kapağı açık sensörü, Kağıt bitti sensörü, Etiket boşluğu algılama
Güç	Çıkış 5V 1A, Pil 2000mAh/7.4V şarj edilebilir Li-ion pil
Kağıt Türü	Termal kağıt veya Etiket kağıdı
Kağıt Genişliği	44mm or 60mm or 80mm
Kağıt Kalınlığı	0.053mm X 0.15mm
Rulo Kağıt Çapı	Ø40mm
Tavsiye Edilen Kağıt	Termal kağıt : P220AG, PD450, FD200, Alpha 400-2.1 Etiket kağıdı : RICOHO 150PSMW, UPM DT80W
Çalışma Koşulları	0°C to 50°C, 25% to 85%RH
Depolama Koşulları	-20°C to 70°C, 5% to 95%RH
Boyut	109(W)×108.01(H)×55.32(D)mm
Ağırlık	382.5g
Güvenilirlik	TPH: 50km (en fazla %12,5 baskı yoğunluğu)/100 milyon darbe
Software	Emülasyon: CPCL, Sürücü: Windows (7/8/10/Vista/XP), SDK: WinCE, Win Mobile, Android, IOS