

SPR-210D



Özellikleri

Baskı Yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203dpi (8 nokta/mm)
Baskı Hızı	102 mm/s Maks.
Baskı Genişliği	108mm Maks.
Baskı Uzunluğu	15mm - 300mm
İşlemci	32 bits RISC CPU
Hafıza	RAM 2MB, Flash 2MB
Sensörler	Kağıt bitti algılama, dikiş etiketi algılama, siyah işaret algılama, açık algılama
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya Fan beslemeli, Kalıp kesimli veya Sürekli etiket
Medya Genişliği	0.79"(20mm) – 4.65"(118mm)
Medya Kalınlığı	0.003"(80um) – 0.007"(180um)
Etiket Rulosu Çapı	5"(127mm)
Çekirdek Çapı	1"(25.4mm), 1.5"(38mm)
Programlama Dili	TSPL
Drivers	Windows 2000, Vista, 7, 8, 10
Yerleşik Yazı Tipleri	GBK 16x16 24x24dots, ASCII 8x16, 12x24dots
Barkod	1D: Kod 39, Kod 93, EAN 8/13 (2 ve 5'e ek), UPC A/E (2 ve 5'e ek), I 2 of 5, Codabar, Kod 128 (alt küme A, B, C), 2D: QR Kodu
Bağlantı	USB
İnsan-Makine Arayüzü	Gösterge: Kırmızı, Yeşil
Güç	I/P: AC100-240V, 50/60Hz, O/P: DC 24V/2A, tepe 5A
Çalışma Sıcaklığı	41°F(5°C)-104°F(40°C), 30%-85%, yoğuşmasız
Depolama Sıcaklığı	-4°F(-20°C)-122°F(50°C), 10%-90%, yoğuşmasız
Boyut	240*178*198mm
Ağırlık	2.26kg,
Opsiyonlar&Aksesuarlar	Harici etiket rulosu tutucusu, Katlanır karton
Sertifikalar	CCC