

SFF-15

Bilgisayar

Spenta SFF-15, kurumsal ve profesyonel kullanım ihtiyaçları için geliştirilen, kompakt SFF form faktörünü yüksek işlem performansı ve geniş bağlantı seçenekleriyle bir araya getiren güçlü bir bilgisayar çözümüdür. 15 litrelik kompakt kasası sayesinde çalışma alanından tasarruf sağlarken, metal ve plastik gövde yapısıyla profesyonel kullanım ortamlarına uyum sağlar.

Intel® B760/B660 platformu üzerine yapılandırılan Spenta SFF-15, 14. Nesil Intel® Core™ i7-14700 işlemci ve Intel® UHD Graphics 770 ile yüksek işlem performansı sunar. DDR5 bellek altyapısı 96 GB'a kadar RAM kapasitesini desteklerken, M.2 PCIe 4.0 ×4 SSD ve 4 adet SATA Gen3 bağlantısı farklı depolama ihtiyaçları için genişletilebilir bir yapı sağlar.

HDMI, DisplayPort 1.4, VGA, RS232, Gigabit Ethernet, USB Type-A ve USB Type-C dahil olmak üzere zengin I/O seçenekleri, Spenta SFF-15'in farklı çevre birimleri ve kurumsal sistemlerle kolayca entegre edilmesini sağlar. Ön panelde bulunan LCD ekran ise sistemin dahili sıcaklığının doğrudan görüntülenmesine olanak tanır.

TPM 2.0 desteği ve Windows 11 Home, Windows 11 Pro ve Linux uyumluluğuyla Spenta SFF-15; kurumsal ofisler, perakende sistemleri, POS uygulamaları, kontrol noktaları ve profesyonel iş istasyonları için kompakt, genişletilebilir ve yüksek performanslı bir SFF çözümü olarak konumlandırılabilir.



ÖZELLİKLER

Form Faktörü	SFF
Boyutlar (U x G x Y)	293 x 167,6 x 390 mm
Hacim	15 L
Renk	Siyah
Kasa	Metal ve Plastik
Desteklenen Anakart	M-ATX
Anakart Model No.	MXB761
Platform	Intel® 600 Serisi Yonga Setleri, Intel® B760/B660
Soket	Intel® Socket LGA1700
İşlemci	14. Nesil Raptor Lake-S Refresh, Intel® Core™ i7-14700
TDP	65 W
Entegre Grafik	Intel® UHD Graphics 770
Harici Grafik	1 x PCIe 5.0 x16
Teknoloji	2 x U-DIMM DDR5, 4800 MT/s'ye kadar
Bellek	16 GB, 96 GB'a kadar
SSD	256 GB, 1 x M.2 KEY-M yuvası, PCIe 4.0 x4, 2280 Tip
HDD	4 x SATA Gen3 port
Wi-Fi / Bluetooth	1 x M.2 KEY-E 2230
Protokol	PCIe & CNVi
RJ45	1 x RTL8111H, 10M / 100M / 1000M
PXE	Desteklenir
WOL	Desteklenir
Ses Yonga Seti	HDA (ALC897)
Amplifikatör	3 W x 2
Ses Portları	1 x Line Out, 1 x Line In, 1 x Mic In, 3,5 mm ses jakı
HDMI	1 x standart HDMI çıkışı, 4096 x 2160 @ 60 Hz
DP	1 x DisplayPort 1.4, 7680 x 4320 @ 60 Hz

ÖZELLİKLER

VGA	1 x VGA, 1920 x 1080 @ 60 Hz
RS232	1 x RS232
VGA	1 x
HDMI Out	1 x
DP Out	1 x
PS/2	1 x
USB 2.0	2 x
USB 3.2 Gen 1 (Type-A)	2 x, 5 Gb
USB 3.2 Gen 1 (Type-A) – B760	2 x, 5 Gb, yalnızca B760 için
RJ45	1 x
MIC-IN	1 x 3,5 mm MIC-IN (Kırmızı)
LINE OUT	1 x 3,5 mm LINE OUT (Yeşil)
LINE IN	1 x 3,5 mm LINE IN (Mavi)
USB	6 x USB Type-A port
Type-C	1 x Type-C
Güç Tuşu	1 x
LED	2 x
LCD	1 x, dahili sıcaklığı gösterir
MIC-IN	1 x 3,5 mm MIC-IN
LINE OUT	1 x 3,5 mm LINE OUT
Donanım (Opsiyonel)	Desteklenir
Yazılım	TPM 2.0 desteği
Nominal Güç	230 W
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 11 Home / Windows 11 Pro / Linux