

SMC-M350U

Mini PC

Spenta SMC-M350U Mini PC, kompakt tasarımı ve dengeli donanım yapısıyla ofis, perakende, endüstriyel ve kurumsal uygulamalar için geliştirilmiş güvenilir bir çözümdür.

AMD FP5 platformu üzerine inşa edilen sistem, AMD Picasso mimarili Ryzen™ 5 3500U işlemci ile güçlendirilmiştir. 15W TDP değeri sayesinde düşük güç tüketimiyle kararlı performans sunar ve uzun süreli çalışmalara uygundur. Dahili AMD Radeon™ Graphics, çoklu ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü çıkışlarını destekler.

DDR4 2400 MT/s bellek mimarisi ile 8 GB bellek desteği, günlük iş yükleri ve çoklu görev senaryolarında akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Zengin ön ve arka G/Ç (I/O) bağlantıları, cihazın farklı çevre birimleri ve ekranlarla kolayca entegre edilmesini sağlar.

Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 desteği sayesinde kablosuz bağlantı ihtiyaçlarını karşılayan SMC-M350U, kompakt boyutu ve düşük güç tüketimiyle POS sistemleri, kiosk çözümleri, ofis bilgisayarları, dijital signage ve endüstriyel kontrol uygulamaları için ideal bir Mini PC'dir.



Güçlü ve Verimli Ryzen™ Performansı



Zengin I/O Bağlantı ve Entegrasyon Seçenekleri



Kompakt ve Alan Tasarrufu Sağlayan Tasarım



Ofis bilgisayarları, POS sistemleri, kiosk çözümleri, dijital signage ve endüstriyel uygulamalar



Ürün Özellikleri

Tür	Detay	Açıklama	
Ürün Formu	Ürün	Mini PC	
	Boyut (UxGxY)	112.6 mm x 112.6 mm x 36.5 mm	
	Ağırlık	Yaklaşık 550 gr.	
Materyal	Kasa	Metal	
Braket	VESA (Ops.)	Desteklenir	
Anakart	Model	BPPC05,107x107x1.6mm,10L, FR4 Siyah	
CPU	Platform	AMD FP5	
	İşlemci Türü	AMD Picasso	
	İşlemci Modeli	3500U	
	TDP	15W	
	Grafik Birimi	AMD Radeon™ Graphics	
Bellek	Teknoloji	2 x SO-DIMM DDR4 2400 MT/s	
	Kapasite	8 GB, maksimum 64 GB	
Depolama	SSD	1 x M.2 Key-M yuvası, 2280 tipi, PCIe 3.0 x4, 256 GB	
	HDD	Yok	
WIFI/Bluetooth	M.2 2230	AC Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, M.2 2230 Key-E	
	Protokol	PCIe & (BT: USB)	
G/Ç	Ön	USB 3.0 (Type A)	x2, 5Gbps
		Type-C	x1, Data only,USB3.0, 5Gbps
		Ses	x1, 3.5mm kombo ses jakı, CTIA
		Güç Düğmesi	x1, LEDli
	Arka	Type-C	x1,Data only, USB2.0
		USB 2.0	x2
		DP1.4	x1, 8K@60Hz
		HDMI1.4	x1, 4K@30Hz
		LAN(RJ45)	x1, 10M/100M/1000M
		DC-IN	x1, Ɔ5.5*2.5mm

Ürün Özellikleri

Tür	Detay	Açıklama
Ses	Ses Çıkışı & Mikrofon Girişi	1 adet, 3.5 mm kulaklık jakı
	D-mic	Yok
	Hoparlör	Yok
TPM	Donanım (ops.)	Desteklenir
	Yazılım	TPM 2.0 desteklenir
LED	Renk	S0: Mavi ışık yanar S3: Mavi ışık yanıp söner S4/S5: KAPALI
Güç	AC Adaptör	TDP-15W: 65W/19V/3.42A , 5.5*2.5mm
Batarya	RTC Batarya	RTC 2032
Anten	Anten	x2
Yazılım	Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 11 home/ Windows 11 pro
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	-5 ~ 40°, RH 10% ~ 90%
	Depolama Sıcaklığı	-10 ~ 60°, RH 5% ~ 95%