

ST3810



Spenta ST-3810 El Tipi Barkod Okuyucu

Yüksek Hız ve Hassasiyet

Spenta ST-3810, ileri teknoloji ile donatılmış yeni kod çözme çipi sayesinde 1D ve 2D barkodları anında okuma kabiliyetine sahiptir. Saniyede 240 inç (610 cm) okuma hızına ulaşan cihaz, veri aktarımını hızlandırarak özellikle yoğun iş ortamlarında verimliliği artırır. Hızlı ve doğru tarama işlemleri, işletmelerin stok takibi, lojistik ve perakende gibi alanlarda yüksek performans sağlar.

Dayanıklı ve Ergonomik Tasarım

Kullanıcı konforu düşünülerek tasarlanan Spenta ST-3810, hafif ve dengeli yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir deneyim sunar. Yüksek dirençli butonları, uzun kullanımlarda bile kullanıcıyı yormaz. Ayrıca IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklıdır; böylece zorlu endüstriyel ortamlarda bile güvenilir bir şekilde çalışır.

Kolay Kurulum ve Hızlı Kullanım

Spenta ST-3810, plug-and-play (tak ve çalıştır) özelliği sayesinde kullanıcıya hızlı ve basit bir kurulum süreci sunar. Karmaşık ayarlarla uğraşmadan hemen kullanıma başlanabilir. Kod okuma sırasında cihazın ışıklı uyarı sistemi, kaçırılan kodları önleyerek iş süreçlerini daha da kolaylaştırır.

Spenta ST-3810, yüksek performans, dayanıklılık ve kullanıcı dostu tasarımıyla iş süreçlerinizi hızlandırmak ve verimliliği artırmak için ideal bir çözümdür. Yoğun çalışma ortamlarında dahi sizi yarı yolda bırakmaz!

Özellikleri

Tarama Çözünürlüğü	640 pix.(H) x 480 pix.(V)
Okuyucu	1D/2D
Kullanım Tipi	Kablolu - El tipi
Bağlantı	USB-HID, RS232, USB-COM
Işık Kaynağı	617 nm LED Aimer, Beyaz LED
Tarama Tipi	CMOS Görüntüleyici
Tarama Modları	Manuel/ Sürekli/ Otomatik İndüksiyon Tarama
Tarama açısı	Sapma ±60° , Rotasyon 360° , Eğim ±60°
Tarama alan derinliği	35-190 mm (EAN13, 13 mil, PCS90%)
Hata Payı	1/5 milyon
Hassasiyet	1D ≥ 5 mil, 2D ≥ 10 mil

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ölçüler	58mm*88.8mm*146.5mm
Materyal	ABS+PC
Kablo Uzunluğu	2 metre

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Operasyon Sıcaklığı	-20°C - 60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C - 70°C
Bağıl Nem	5% - 95% RH (Yoğuşmasız)
Dayanıklılık	1,5 metreye kadar düşmelere dayanıklı

ELEKTRİK PARAMETRELERİ

Çalışma Voltajı	DC5V±5%
Çalışma Akımı	120mA