

ST-5400

2D Barkod Okuyucu

Spenta ST-5400 perakende, saęlık ve hizmet sektörlerinde yüksek performanslı barkod okuma ihtiyaçları için tasarlanmış masaüstü 2D barkod okuyucudur. Kağıt üzerindeki barkodların yanı sıra ekran üzerinden (telefon/tablet) gösterilen barkodları da yüksek doğruluk oranıyla algılar.

Otomatik algılama (auto-sensing) özellięi sayesinde temassız kullanım imkânı sağlar ve yoğun kasa noktalarında operasyonel hız kazandırır. 1.5 metre düşmeye dayanıklı sağlam ABS + PC gövdesi ile yoğun kullanım ortamları için uygundur.

USB, RS232 ve USB-COM arayüz desteęi sayesinde farklı sistemlerle kolay entegrasyon sağlar. Tak-çalıştır özellięi ile ek sürücü gerektirmeden hızlı kurulum yapılabilir.

Ürün Özellikleri



1D ve 2D barkod desteęi
(ekran ve kağıt barkod okuma)



CMOS görüntüleme teknolojisi ile
doęru ve hızlı barkod algılama



Tak-çalıştır (Plug & Play),
kolay kurulum ve hızlı kullanım



ABS + PC gövde yapısı, darbe
ve düşmeye dayanıklı



Çeşitli yaygın sistemlerle uyumlu



Ürün Özellikleri

Görüntü Sensörü	640 (Y) × 480 (D) piksel
Desteklenen 1D Kodlar	Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, Korea Post, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5)
Desteklenen 2D Kodlar	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HanXin, Codablock A, Codablock F, GS1 Composite Codes
Görüş Açısı	44° (Yatay), 34° (Dikey)
Tarama Mesafesi	10–110 mm (EAN-13, 13mil, PCS=90%)
Baskı Kontrastı	20%
Tarama Modu	Otomatik Algılama
Okuma Açısı	±360° dönüş, ±65° eğim, ±65° sapma
Arayüz	USB (Sürücüsüz), RS232, USB-COM
Gösterge	Yeşil halka ışık, Mavi üst gösterge, Buzzer
Boyutlar	96 mm × 108 mm × 150 mm
Ağırlık	316 g
Malzeme	ABS + PC
Kablo Uzunluğu	2 metre
Çalışma Voltajı	DC 5V ±5%
Standby Akımı	190 mA
Çalışma Akımı	240 mA
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Bağıl Nem	%5 ~ %95 RH (yoğuşmasız)
Düşme Dayanımı	1.5 metre beton zemine çoklu düşme
Ortam Işık Yoğunluğu	0 – 100.000 LUX