

SPR-211D

MASAÜSTÜ DİREKT TERMAL BARKOD YAZICI

6 ips'ye (152 mm/sn)
kadar baskı hızı

Ethernet, USB, Bluetooth 5.2
(opsiyonel)

Hareketli Sensör

Kolay medya yükleme,
basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü

Kompakt boyut ve hafif tasarım
(farklı alan ihtiyaçlarına uygun)

Etiket yazılımı ve mobil uygulama
(sadece Bluetooth versiyonu) ile
kolay etiket tasarımı



Yüksek baskı hızı



Opsiyonel
Bluetooth destekli



Etiket düzenleme için
ücretsiz yazılım



İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok
No: 19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr

Teknik Özellikler	
Çözünürlük	203 dpi
Baskı yöntemi	Direkt Termal
Maks. baskı hızı	6 ips
Maks. baskı genişliği	4.0"(104 mm)
Maks. baskı uzunluğu	51"(1296 mm)
Fiziksel boyut (G x Y x D)	6.89"(175 mm) x 6.30"(160 mm) x 8.62"(219 mm)
Ağırlık	3.00 lbs (1.36 kg)
İşlemci	32-bit RISC CPU
Bellek	128 MB Flash / 32 MB RAM
Arayüz	Standart: USB-B ve Ethernet 10/100 Base T; Opsiyonel: Bluetooth 5.2/LE (Fabrika seçeneği)
Güç	Harici evrensel anahtarlamalı güç kaynağı; Giriş: AC 100-240 V, 2.0 A, 50-60 Hz; Çıkış: DC 24 V / 1.5 A
Kullanıcı arayüzü	3 işlem düğmesi (duraklat/besle/iptal), 3 renkli 5 LED
Sensörler	Boşluk geçirgen sensör, siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir), kapak açık sensör
Dahili yazı tipleri	8 genişletilebilir ZPL II bitmap fontu, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince; Grafikler, ölçeklenebilir & bitmap fontlar, etiket şablonları ve formatları; IBM Code Page 850; Yazılım ile kontrol; Code Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 (font 0 ile)
Grafik formatları	PCX, BMP
Barkod	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2/5 ekleri, MSI, GS1 DataBar; 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	ZPL-II, TSPDL, DPL
Ortam türü	Sürekli, kesik, siyah işaret, fan-fold, çentik
Ortam kullanımı	Standart: Sürekli, yırtmalı
Ortam genişliği	Min. 1"(25.4 mm) / Maks. 4.64"(118 mm)
Ortam kalınlığı	0.002"(0.06 mm) ~ 0.010"(0.25 mm)
Ortam iç çapı	0.5"(12.7 mm) ~ 1"(25.4 mm)
Maks. rulo çapı	5.0"(127 mm)
Ortam uzunluğu	Min.: 0.24"(10 mm), Maks.: 51"(1296 mm)
Çalışma koşulları	Çalışma sıcaklığı: 41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C) (seçilen medyaya bağlı); Çalışma nemi: %25 ~ %85 RH Yoğuşmasız
Depolama koşulları	Depolama sıcaklığı: -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C); Depolama nemi: %10 ~ %90 RH Yoğuşmasız
Güvenlik sertifikası	CCC, CE, CB, Energy Star
Çevre uyumluluğu	RoHS, WEEE
Opsiyonlar	Bluetooth 5.2/LE (Fabrika seçeneği)

İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok
No:19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr