

SPENTA

SPR-400T

Barkod Yazıcı

Spenta SPR-400T, Termal Transfer ve Direkt Termal baskı teknolojilerini destekleyen, etiket ve barkod baskı ihtiyaçları için geliştirilmiş profesyonel bir barkod yazıcıdır. 203 dpi çözünürlük, 6 ips'ye kadar baskı hızı ve 108 mm maksimum baskı genişliği ile perakende, depo, lojistik, üretim ve envanter uygulamalarında hızlı ve verimli kullanım sunar.

Standart olarak USB, Ethernet ve Seri Port bağlantı seçeneklerine sahip olan model, opsiyonel Wi-Fi ve Bluetooth desteğiyle farklı sistem altyapılarına uyarlanabilir. 1D ve 2D barkod formatlarını destekleyen SPR-400T; 128 MB RAM ve 128 MB Flash bellek ile kurumsal etiketleme ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir çözüm sunar.



Özellik	Değer
Yazdırma Yöntemi	Termal Transfer / Direkt Termal
Çözünürlük	203 dpi
Maks. Yazdırma Hızı	6 ips (203 dpi)
Maks. Yazdırma Genişliği	108 mm (203 dpi)
Maks. Yazdırma Uzunluğu	1200 mm
RAM	128 MB
Flash	128 MB
Programlama Dili	ZPL, TSPL, DPL, EPL
Sensör	Kağıt Bitti Sensörü, Boşluk İşaret Sensörü, Ribon Sensörü, Siyah İşaret Sensörü, Kapak Açık Sensörü
Medya Tipleri	Katlamalı Kağıt, Rulo Tipi, Siyah İşaret, Delikli Etiket
Medya Genişliği	1 inç (25,4 mm) – 4,33 inç (110 mm)
Medya Kalınlığı	60 µm – 200 µm
Etiket Rulo Çapı	Maks. 5 inç (127 mm)
Medya Göbek Çapı	0,5 inç (12,7 mm), 1 inç (25,4 mm), 1,5 inç (38 mm)
Ribon Tipi	Wax, Wax/Resin, Resin
Ribon Genişliği	2 inç (50 mm) – 4,38 inç (118 mm)
Ribon Uzunluğu	984 ft (300 m)
Ribon Göbek Çapı	1 inç (25,4 mm)
Etiket Tasarım Yazılımı	HPRT BarTender Ultralite
Sürücü	Windows XP, 7, 8, 10, Vista, 7, 8, 11; Linux ve MAC OS için CUPS
Bitmap Yazı Tipleri	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B; 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve yatay/dikey yönlerde 10 kat genişletilebilir
TTF Yazı Tipleri	Monotype CG Triumvirate™, Basitleştirilmiş Çince
1D Barkodlar	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) haneli eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked.
2D Barkodlar	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Kod Sayfaları	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15
Standart Arayüzler	USB, Ethernet, Seri Port
Opsiyonel Arayüzler	Wi-Fi, Bluetooth
Kontrol Paneli	Güç anahtarı düğmesi, FEED (Besleme) düğmesi, Pause (Duraklat) düğmesi, Cancel (İptal) düğmesi, 2 gösterge LED'i
Güç Kaynağı Girişi	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Güç Kaynağı Çıkışı	DC 24 V / 2,0 A
Çalışma Ortamı	5°C–40°C, %30–%85, yoğuşmasız
Depolama Ortamı	-20°C–50°C, %10–%90, yoğuşmasız
Boyut (U × Y × G)	308 × 250 × 180 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2,9 kg
Opsiyonlar & Aksesuarlar	Sıyırıcı Modülü, Kesici Modülü, Hob Modülü
RFID Etiket Yazdırma	Destekler
Kurumsal Onaylar	CE, FCC, CB