

ST-3811

2D Kablolu Barkod Okuyucu

Üstün Düşme Dayanımı

Spenta ST-3811 dahili titreşim önleyici tampon yapısına ve harici yumuşak kauçuk kaplamaya sahiptir. 1,5 metreden tekrarlanan düşmelere dayanabilir ve 1,5 metre düşme testini başarıyla geçmiştir.

Zengin Arayüz Seçenekleri

USB-HID, USB-COM ve RS232 arayüzlerini destekler.

Yüksek Tarama Hassasiyeti

4 mil tarama hassasiyeti ve hızlı tarama tepki süresi sunar. Çoğu 1D ve 2D barkod sistemini destekleyerek çok çeşitli kullanım senaryolarının gereksinimlerini karşılar.

Tak ve Çalıştır

ST-3811, Plug & Play özelliği sayesinde ek bir eklenti veya sürücü kurulumu gerektirmeden kullanılabilir. Piyasadaki bilgisayar ve POS sistemleriyle geniş uyumluluk sunar. Windows, Android, Linux ve iOS sistemleriyle uyumludur.

Ürün Özellikleri



1D ve 2D barkod okuma



240 mm okuma mesafesi



1,5 metre düşme dayanımı



Tak ve Çalıştır (Plug & Play)



Ürün Özellikleri

Işık Kaynağı Türü	Kırmızı LED hedefleme ışığı, beyaz LED aydınlatma
Tarama Prensibi	CMOS Görüntüleme
Çözünürlük	640 piksel (Y) x 480 piksel (D)
Tetikleme Modu	Manuel tarama / Sürekli tarama / Otomatik algılamalı tarama
Tarama Hassasiyeti	4 mil
Tarama Açısı	Dönüş açısı 360°, yükselme açısı $\pm 60^\circ$, sapma açısı $\pm 60^\circ$
Görüş Alanı	Yatay 32°, Dikey 24°
Tarama Alan Derinliği	EAN-13: 40–240 mm (13 mil); Code 39: 30–100 mm (5 mil); QR Code: 30–180 mm (15 mil); Code 128: 50–120 mm (5 mil)
Bit Hata Oranı	1 / 5 milyon
Kontrast	≥ 20
İletişim Arayüzü	USB-HID, USB-COM, RS232
1D Kod Çözümleme Yeteneği	EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11, MSI-Plessey, Standard 2 of 5, Plessey, China Post, Code16K, GS1 DataBar/ RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14
2D Kod Çözümleme Yeteneği	QR, QR, PDF417, DataMatrix (ECC200), Aztec, Hanxin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417
Voltaaj	DC 5V $\pm 5\%$
Çalışma Akımı	170 mA
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Çalışma Nemi	%5 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ortam Işığı	0 ~ 1.000.000 LUX
Düşme Dayanımı	1,5 metre serbest düşmeye dayanıklı
Barkod Okuyucu Boyutu	70 x 81 x 174 mm
Malzeme	ABS + PC
Ağırlık	139 g
Şarj Kablosu Standardı	1,5 metre