

# ST-3832

## KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU

Spenta ST-3832, 1D ve 2D barkod okuma teknolojisi, ergonomik tasarımı ve kablosuz bağlantı özellikleriyle, kullanıcıların mobil çalışmasını destekler. Bu cihaz, perakendeden lojistiğe birçok sektörde verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlar.



### Geniş Barkod Desteği:

1D ve 2D barkodları yüksek hız ve doğrulukla okuyabilir.

### Bağlantı Seçenekleri:

Açık alanlarda 30-50 metre, çevrimdışı depolama modunda ise 100 metreye kadar çalışma mesafesi sunar.

### Ergonomik Tasarım:

Kullanıcı dostu tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunar.

### Dayanıklılık:

Sağlam yapısı sayesinde yoğun çalışma koşullarında güvenilir performans sergiler.



#### İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok  
No:19 Şişli / İstanbul  
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

#### ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza  
No:17A D:29 Çankaya / Ankara  
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr

| PERFORMANS ÖZELLİKLERİ   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Işık Kaynağı             | 617nm LED Aimer, Beyaz LED                                                                                                                                                                                                                        |
| Desteklenen Sembolojiler | "1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, Code 11, Interleave 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, CodaBar, Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA25, MSI-Plessey. 2D: QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Hanxin Code, Dotcode."     |
| Tarama Tipi              | CMOS Görüntü                                                                                                                                                                                                                                      |
| Çözünürlük               | 640*480                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tarama Modu              | Manuel/Sürekli/Otomatik Titreşim                                                                                                                                                                                                                  |
| Tarama Açısı             | Sekme 55°, Dönme 30°, Eğim 55°                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrast                 | ≥%10                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hassasiyet               | ≥5mil                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tarama Alan Derinliği    | 35mm-280mm (EAN13, 13mil, PCS90%)                                                                                                                                                                                                                 |
| Hata Oranı               | 1/5 milyon                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arayüz                   | USB-HID, USB-COM                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bağlantı                 | Eşleşmiş özel alıcı: USB                                                                                                                                                                                                                          |
| İletim Mesafesi          | 30-50M (Açık Alan)                                                                                                                                                                                                                                |
| Depolama Modu            | Çevrimdışı Depolama Modu: Tarayıcı bağlantı alanından çıktığında, veriler otomatik olarak depolanır. Depolama kapasitesi 512000 karakterdir. Envanter depolama modu: Tarayıcı, envanter moduna girebilir, depolama kapasitesi 512000 karakterdir. |
| Eşleşme Modu             | Bire Bir: Bir Tarayıcı Bir Alıcı ile Eşleşir, Bir Tarayıcı mobil bir bluetooth cihazı ile eşleşebilir.                                                                                                                                            |
| ÇEVRESEL PARAMETRELER    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Çalışma Sıcaklığı        | -20°C~60°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depolama Sıcaklığı       | -40°C~70°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bağıl Nem                | %5~%95 (Yoğuşmasız)                                                                                                                                                                                                                               |
| Düşme/Şok Direnci        | Beton zemine 3 metreye kadar birçok düşmeye dayanıklıdır.                                                                                                                                                                                         |
| FİZİKSEL PARAMETRELER    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boyutlar                 | 86.6mm*85mm*169mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ağırlık                  | 245.8g                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kablo Uzunluğu           | 0.8M                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materyal                 | ABS+PC                                                                                                                                                                                                                                            |
| ELEKTRİK PARAMETRELERİ   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerilim                  | DC5V±%5                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çalışma Akımı            | 280mA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bekleme Akımı            | 0mA (Beklemede pili kesmek için kapalı)                                                                                                                                                                                                           |
| Şarj Modu                | TypeC USB şarj kablosu, direkt tak-şarj et, elektrik şoku ile şarj                                                                                                                                                                                |
| Batarya Çalışma Süresi   | 6 saat                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lityum pil               | 1400mA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Şarj Süresi              | 3.5 saat                                                                                                                                                                                                                                          |

#### İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok  
No: 19 Şişli / İstanbul  
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

#### ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza  
No:17A D:29 Çankaya / Ankara  
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr