

ST-3835

KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU

Spenta ST-3835, 1D ve 2D barkodları okuyabilen, kablosuz özellikli el tipi bir barkod okuyucudur. Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz veri iletimi sağlar ve şarj tabanına sahip yeni tasarımıyla dikkat çeker.



Geniş Barkod Desteği:

1D ve 2D barkodları yüksek hız ve doğrulukla okuyabilir.

Bağlantı Seçenekleri:

Bluetooth işlevi sayesinde cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla doğrudan kullanılabilir.

Ergonomik Tasarım:

Kullanıcı dostu tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunar.

Dayanıklılık:

Sağlam yapısı sayesinde yoğun çalışma koşullarında güvenilir performans sergiler.

İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkan Sok. Famas Plaza C Blok
No: 19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	
Işık Kaynağı	617nm LED Aimer, Beyaz LED
Desteklenen Sembolojiler	"1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, Code 11, Interleave 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, CodaBar, Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA25, MSI-Plessey. 2D: QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Hanxin Code, Dotcode."
Tarama Tipi	CMOS Görüntü
Çözünürlük	640*480
Tarama Modu	Manuel/Sürekli/Otomatik Titreşim
Tarama Açısı	Sekme 55°, Dönme 30°, Eğim 55°
Kontrast	≥%10
Hassasiyet	≥5mil
Tarama Alan Derinliği	35mm-280mm (EAN13, 13mil, PCS90%)
Hata Oranı	1/5 milyon
Arayüz	USB-HID, USB-COM
Bağlantı	Eşleşmiş özel alıcı: 2.4g iletişim; Mobil bluetooth cihazlarla eşleşme: bluetooth BLE4.0
İletim Mesafesi	30-50M (Açık Alan)
Depolama Modu	Çevrimdışı Depolama Modu: Tarayıcı bağlantı alanından çıktığında, veriler otomatik olarak depolanır. Depolama kapasitesi 512000 karakterdir. Envanter depolama modu: Tarayıcı, envanter moduna girebilir, depolama kapasitesi 512000 karakterdir.
Eşleşme Modu	Bire Bir: Bir Tarayıcı Bir Alıcı ile Eşleşir, Bir Tarayıcı mobil bir bluetooth cihazı ile eşleşebilir.
ÇEVRESEL PARAMETRELER	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C~70°C
Bağıl Nem	%5~%95 (Yoğuşmasız)
Düşme/Şok Direnci	Beton zemine 3 metreye kadar birçok düşmeye dayanıklıdır.
FİZİKSEL PARAMETRELER	
Boyutlar	86.6mm*85mm*169mm
Ağırlık	245.8g
Kablo Uzunluğu	0.8M
Materyal	ABS+PC
ELEKTRİK PARAMETRELERİ	
Gerilim	DC5V±%5
Çalışma Akımı	280mA
Bekleme Akımı	0mA (Beklemede pili kesmek için kapalı)
Şarj Modu	TypeC USB şarj kablosu, direkt tak-şarj et, elektrik şoku ile şarj
Batarya Çalışma Süresi	6 saat
Lityum pil	1400mA
Şarj Süresi	3.5 saat

İSTANBUL OFİS:

Kaptanpaşa Mah. Halit Ziya Türkkân Sok. Famas Plaza C Blok
No: 19 Şişli / İstanbul
0 212 212 0 333 - info@setsis.com.tr

ANKARA OFİS:

Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi. Bayraktar Plaza
No:17A D:29 Çankaya / Ankara
0 312 473 7 888 - ankara@setsis.com.tr